



Tableau des messages d'erreur

Image	Type	CCD
Capteur	Pixels totaux	Environ 3,3 Méga pixels
	Pixels effectifs	Environ 3,14 Méga pixels
Objectif	Distance focale No. F	f=5,1 mm (équivalent film 35 mm : 34 mm) F2,9 / F8,0
	Zoom numérique	Mode Pris de vue : 4X Mode Lecture : 4X (En continu)
Ecran à cristaux liquides		Ecran à cristaux liquides TFT couleur 1,6"
Viseur Mise au point	Viseur optique	Viseur graphique optique
	Type	Focale fixe avec ajustement manuel trois positions
	Portée	Macro : 0,2 m, Normal : 0,8 m-infini
Déclencheur	Type	Déclencheur mécanique et déclencheur
	Vitesse	1/4 ~ 1/1000 sec. Déclencheur mécanique 1/1000 sec. Déclencheur électrique
Exposition	Contrôle	Programmé AE
	Compensation	±2EV (0.5EV / degré)
	Equivalent ISO	Auto (100-200)
Flash	Modes	Flash auto / Flash auto avec Réduction des yeux rouges / Scène nocturne / Flash contraint / Arrêt flash
	Portée	0,8 ~2,5m
	Rechargement	Environ : 10 sec.
Balance des blancs		Auto / Lumière du jour / Crépuscule / Fluorescent / Tungstène
Prise de vue	Image fixe	Image unique
	Clip vidéo	Taille : 320x240 Temps d'enregistrement : 10~30 sec.(10 sec./étape) et Manuel
Chrono auto		10 secondes avec indicateur lumineux
Stockage	Support	Mémoire interne : Mémoire flash 16 Mo Mémoire externe : Prise en charge carte SD
	Format de fichier	Image fixe : JPEG, EXIF 2.1, DCF 1.0, DPOF 1.1 Clip vidéo : AVI.
	Taille d'image	Extra : 2560x1920 par interpolation Grande : 2048 x 1536 pixels Moyenne : 1600 x 1200pixels Petite : 1280 x 960 pixels
Lecture d'image		Image unique / Lecture AVI / Diapos / Diaporama
Interface		Connecteur de sortie numérique : USB Connecteur d'entrée d'alimentation CC : 3.3V / 2.0A
Source d'alimentation		2 x piles alcalines AA / 2 piles Ni-MH Adaptateur secteur (optionnel)
Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.)		94 x 66 x 41 mm
Poids		140g
Logiciels	Pilote d'appareil	Pilote de stockage de masse (Windows98/98SE/2000)
	Applications	Ulead PhotoExplorer 7.0 SE Platinum / PhotoExplorer 2.0