

Fiche technique DiIMAGE Z2

Type	Appareil	Appareil numérique autofocus à visée TTL
Capteur	CCD	CCD interligne 1/2,5 de pouce 4.2 millions de pixels réels
	Définition effective	2272x1704•1600x1200•1280x960•640x480
	Impression	29 x 22 cm qualité photo jet d'encre (200 dpi)
	Formats	JPEG-MOV-Normes : DCF/DPOF/PIM2/PictBridge
	Quantification A/N	10 Bits
Objectif	Puissance optique	10X
	Focales	6,3-63 mm APO GT (38-380 mm équiv. 135)
	Construction	11 éléments / 7 groupes / 2 asphériques / 1 lentille AD
	Ouvertures	f/2,8-3,7
	Zoom numérique	4X (paliers de 0,1x)
Autofocus	Type	Double système externe passif et vidéo AF par CCD
	Plages	Plage large 3 capteurs et capteur spot local
	Modes	Single - Continu prédictif - AF permanent - Manuel
	Mise au point mini	GA : 0,50 m Télé : 2 m / Macro : Télé : 1,2 m - GA : 10 cm Super macro à la focale équiv. de 65 mm : 3 cm
	Autres	Autofocus prédictif sur sujets en mouvements
Visée	Type	Viseur électronique 113K pixels avec correcteur dipotrique
	Affichage viseur	Toutes les infos de prise de vue
	Ecran LCD	Matriciel 113K pixels- Diag. 38 mm
	Couverture : Viseur / Ecran	98 % / 100 %
	Autres	Gain auto faible lumière, zoom en lecture, effacement, diaporama, montage vidéo, copie e-mail, rotation d'image
Exposition	Modes	P, A, S, M et 5 Programmes résultats
	Mesure	Super multizones 256 segments, centrale ou spot
	Obturateur	1/1 000 sec. à 15 sec. et pose B (30 sec. max)
	Sensibilité ISO (équiv.)	Auto : 50 - 200 ISO - Manuel : 50-100-200-400 ISO
	Balance des blancs	Auto, 5 sélections manuelle, 1 mémoire personnalisée
	Correction d'expo	+/-2 IL par 1/3 d'IL
	Correction d'expo au flash	+/-2 IL par 1/3 d'IL
	Bracketing	Sur 3 vues (pas de 1/3 ou 1/2 IL)
	Rafale	1,5 im. / sec. - UHS (1280x960 pixels) : 10 im. en 1 sec.
	Modes couleur	Naturel / Saturé sRVB/ Noir&Blanc / Sépia
	Autres	Correcteur contraste & netteté, réduction du bruit



Flash	Type	Intégré, nombre guide 12
	Griffe	Pour flash externe 5600HSD / 3600HSD / 2500D
	Mesure au flash	Pré-éclair et mesure TTL multizones
	Modes	Reduction yeux rouges, Forcé, Annulé, Synchro lente
Son et vidéo	Vidéo	Oui, mode XR sans limite de temps* *En fonction de la marque et capacité de la carte mémoire
	Son	Micro et haut parleur (vidéo sonore uniquement)
	Modes vidéo	Mode: 800x600 (15 i/s), 640x480, 320x240 ou 160x120 pixels à 15 ou 30 i/s / Nocturne
	Modes son	Vidéo avec ou sans son (sans son si zoom optique activé)
	Prise vidéo	Sortie PAL ou NTSC (vidéo et audio)
Informatique	Support d'enregistrement	Cartes SD et MMC
	Connexion à l'ordinateur	USB Pleine vitesse 12 Mo/s compatible USB 2.0
	Pilotes	Disque amovible (USB Mass Storage)
	Compatibilité	Mac OS 9.0-9.2.2 - OS 10.1.3-10.1.5 / 10.2.1-10.2.8 /10.3-10.3.1 Win 98-SE-ME-2000-XP
Divers	Alimentation	4 piles format AA (accus Ni-Mh recommandés)
	Dimensions	109,5 x 77,5 x 80 mm
	Poids (sans pile)	305 g
	Autonomie	Selon les tests Minolta : 250 images avec 4 piles alcalines
Accessoires	Adaptateur secteur	AC-1L
	Kit standard	Carte mémoire SD 16Mo, 4 piles alcalines AA, courroie de cou, bouchon d'objectif, câbles vidéo/audio et USB, CDROMs avec pilote et logiciel DiMAGE Viewer, modes d'emploi, logiciel ArcSoft Videoimpression

