



## Aufzeichnung der Bilder

<b>Bildsensor:</b>	1/3" CCD, 350.000 Pixel (effektive Pixel 307.000), Quadratpixel, full frame transfer, VGA-kompatibel
<b>Speichermedium:</b>	SmartMedia™-Karten (SSFDC-Speicherkarten)
<b>Dateiformat:</b>	EXIF (Exchangeable Image File Format)
<b>Kompressionsverfahren:</b>	JPEG
<b>Speicherkapazität:</b>	2 MB SmartMedia™-Karten (Standardzubehör): Feinauflösung - ca. 16 Bilder Standardauflösung - ca. 40 Bilder

## OBJEKTIV

<b>Konstruktion:</b>	9 Elemente in 7 Gruppen, 4-Komponenten-Zoom, Makro-Funktion
<b>Brennweite:</b>	4,8-13 mm (entspricht 34-92 mm im KB-Format)
<b>Blende:</b>	5 - 5,6
<b>Scharfeinstellung:</b>	Pan-Fokus
<b>Zoom:</b>	manuell

## BELICHTUNG

<b>Steuerung:</b>	automatisch durch CCD-Elektronikverschluß bei fester Blende
<b>Verschlußzeiten:</b>	1/30 bis 1/10.000 S
<b>Belichtungsmeß.:</b>	TTL-Mittenbetonte Integralmessung in CCD
<b>Empfindlichkeit:</b>	ISO 160 oder entsprechend
<b>Blitzfunktionen:</b>	automatische Blitzzuschaltung, manuelles Aufhellblitzen, Blitzabschaltung
<b>Blitzsteuerung:</b>	Blitz-Sensor - Silizium-Fotozelle
<b>Fernauslösung:</b>	vom Computer aus mit Standardzubehör-Kabel

## LCD MONITOR

<b>Typ:</b>	1,8" (4,5 cm) LCD-Farbmonitor (TFT-Farbdisplay)
<b>Pixel:</b>	71.760 Pixel

## SONSTIGES

<b>Weißabgleich:</b>	automatisch
<b>Interface:</b>	serieller Anschluß Mini Din 8 pin
<b>Stromversorgung:</b>	4 Batterien Typ AA (Mignon-Batterien oder aufladbare Nickel-Kadmium Akkus), Netzgerät AC-V1 (Sonderzubehör) (DC-Anschlußbuchse am Kameragehäuse)
<b>Abmessungen:</b>	131 (B) x 71,5 (H) x 37 (T)
<b>Gewicht:</b>	ca. 250g (ohne Batterien und SmartMedia™-Karte)

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Zum Installieren der im Paket enthaltenen Software Adobe® PhotoDeluxe®, verwenden Sie bitte nachstehende Seriennummer.

**HJW100T7200005-328**