



## ENREGISTREMENT

**Capteur:** CCD 1/3" (350.000 pixels) pixels carrés, transfert de trames complètes standard VGA (640 x 480 pixels).

### **Support**

**d'enregistrement:** SmartMedia™  
Carte-mémoire SmartMedia™ SSFDC.

**Format de fichier :** EXIF (Exchangeable Image File Format)

**Compression:** JPEG

**Nombre de vues:** avec une carte SSFDC 2 Mo :  
Environ 16 vues en mode Fin.  
Environ 40 vues en mode Standard.

## OBJECTIF

**Construction:** Zoom, 9 éléments en 7 groupes mode macro

**Focales:** 4,8-13 mm  
(équivalent à 34-92 mm en format 24 x 36).

**Ouverture:** f/5 - 5.6

**Mise au point** Sur l'hyperfocale

**Zooming:** Manuel

**Commande**

**à distance :** Possible avec câble prolongateur.

## EXPOSITION

**Contrôle:** Automatique par obturateur électronique CCD (diaphragme fixe).

**Temps de pose :** de 1/30 s à 1/10.000 s.

**Mesure:** TTL à prépondérance centrale.

**Sensibilité:** ISO 160 ou équivalent

**Modes Flash :** Flash-Auto, Flash forcé, Flash annulé

**Mesure l'exposition**

**au flash :** Computer à cellule silicium

## MONITEUR

**Type:** Couleur à cristaux liquides, 1,8 pouce.

**Pixels:** 71 760 pixels

## DIVERS

**Balance des**

**blancs :** Automatique

**Interface:** Numérique Mini Din 8 broches.

**Alimentation:** 4 piles AA, 4 accus Cd-Ni équivalents ou adaptateur secteur AC-V1 (en option)

**Dimensions:** 131 x 71.5 x 37mm (W x H x L)

**Poids:** Environ 250 g  
(sans carte-mémoire et sans piles).

Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis.

Lors de l'installation du logiciel Adobe® PhotoDeluxe™, compris dans ce kit, utiliser le n° de série suivant:

**HJW100T7200005-328**