

TECHNISCHE DATEN

TYP	Kompakte Digitalkamera mit Autofokus (AF), automatischer Belichtung, automatischem Weißlichtabgleich, abnehmbaren Objektiven, LCD-Farbmonitor, Digita™ Betriebssystem und eingebautem Blitzgerät
CCD	1/2 Zoll, Quadratpixel, Sony Wfine CCD™, Progressivabtastung mit PrimärfarbfILTER Pixelanzahl: ca. 1,500 000 Pixel effektive Pixelanzahl: ca. 1,450 000 Pixel
ZOOM 1500	
Objektiveinheit	Objektiv: 7 – 21mm f/3,5 – 5,6 (entspricht im KB-Format ca. 38 – 115mm), mit Makro-Funktion. Konstruktion: 5 Elemente in 5 Gruppen inkl. 3 asphärische Linsenflächen Scharfeinstellbereich: 0,5m-unendlich, 0,35-0,5m in Makro Funktion. Sucher: Optischer Vollbildsucher.
WIDE 1500	
Objektiveinheit	Objektiv: 5,2mm f/1,9 (entspricht im KB-Format ca 28mm) Konstruktion: 9 Elemente in 8 Gruppen Scharfeinstellbereich: 0,3m-unendlich Sucher: Optischer Vollbildsucher
BILD-SPEICHERUNG	Speichermedium: CompactFlash™ Karte Dateiformat: Exif 2.0 (JPEG) Pixelanzahl: 1 344 x 1 008/640 x 480 Pixel Bildkompressionsrate: SUPER FINE (1:1), FINE (1:8), STANDARD (1:20), ECONOMY (1:40) Speicherkapazität* (ca.): SUPER FINE: 2 Bilder, FINE: 7 Bilder, STANDARD.: 20 Bilder, ECONOMY: 40 Bilder (* Bei Verwendung von 4MB CompactFlash™ Karte in voller Bildgröße: 1 344 x 1 008 Pixels)
AUTOFOKUS	Externes passives AF-System (Scharfeinstellhilfe in Makro-Funktion)
BELICHTUNG	Automatische Belichtungsmessung Belichtungskorrektur (+/- 2 EV in 1/3 EV Stufen) Messung: 25-Segment TTL Messung ISO Filmempfindlichkeit: ca. 125 Verschlusszeit: 1/4000 s. – 2 s.

TECHNISCHE DATEN

WEIßLICHT-ABGLEICH	Automatisch; manuell einstellbar (Tageslicht, Kunstlicht, Leuchtstoffröhre)
BLITZ	Leitzahl: 11 (ISO 125) Ausleuchtung: 28mm Bildwinkel (KB-Format) Blitzfunktionen: automatische Blitzzuschaltung, Aufhellblitz, Blitzgerät ausgeschaltet, automatische Blitzzuschaltung mit Vorblitz gegen den „rote Augen Effekt“, und Aufhellblitz mit Vorblitz gegen den „rote Augen Effekt“ Automatische Blitzbelichtungsmessung
LCD-Monitor	Typ: 2 Zoll Tieftemperatur Polysilizium TFT-LCD Farbmonitor Pixelanzahl: ca. 110 000
BILDFOLGE	Einzelbild: schneller als 1 Bild/2 Sekunden Serienbild: Max. 3.5 Bilder/Sekunde (bei 1 344 x 1 008 Pixeln, bis zu 7 Bilder; in 640 x 480, bis zu 15 Bilder) Intervallaufnahme: frei wählbare Intervalle; 60 – 32767 Sekunden: nach Sekunden einstellbar 1 Minute – 546 Minuten: nach Minutem einstellbar Selbstausröser: ca. 10 Sekunden Auslöseverzögerung
INTERFACE	Videoausgang: NTSC, PAL (wählbar) Digital: Seriell: RS-232C (PC-Anschluß-Kabel) Drahtlos: IrDA Ver. 1.0
STROM	Batterien: Vier AA- Alkaline Batterien (AA-Akkus vom Typ Ni-Cd, Ni-MH, Lithium Akkus können auch verwendet werden)
BETRIEBS-TEMPERATUR	0° – 40 °C
ABMESSUNG (BxHxT)	Dimâge EX ZOOM 1500: 127,5 x 67,5 x 58,5mm Dimâge EX WIDE 1500: 127,5 x 67,5 x 62,5mm
GEWICHT	Dimâge EX ZOOM 1500: 310g (mit Objektiv, ohne Batterien) Dimâge EX WIDE 1500: 340g (mit Objektiv, ohne Batterien)

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.