

# Dimàge 2300

“La qualité photo se démocratise”

## C A R A C T É R I S T I Q U E S

<b>Type</b>	Appareil compact numérique autofocus.
<b>Capteur</b>	CCD matriciel 1/1,75 pouce de 2,3 millions de pixels
<b>Résolution</b>	1792 x 1200 pixels ou 800 x 600 pixels
<b>Taille de l'image</b>	15 x 10 cm en 300 dpi ou 30 x 20 cm en 150 dpi
<b>Objectif</b>	8,2 mm (équivalent à 38 mm en format 135) 5 éléments en 2 groupes, 4 surfaces asphériques.
<b>Sensibilité</b>	85 ISO ou 340 ISO
<b>Balance des blancs</b>	2 modes : Auto - Manuelle (jour, tungstène, flash)
<b>Conversion AIN</b>	Sur 8 bits par canal RVB (soit 24 bits)
<b>Stockage</b>	CompactFlash de type I
<b>Taux de compression / Capacité pleine résolution (carte 8Mo)</b>	Super Fine -> TIFF / 1 images (env. 6,3Mo / im.) Fine -> JPEG 1/5 / 9 images (env. 854Ko / im.) Standard -> JPEG 1/13 / 24 images (env. 334Ko / im.) Eco -> JPEG 1/26 / 47 images (env. 172Ko / im.)
<b>Interfaces de sortie</b>	USB - Vidéo Pal Export au format DPOF par port USB.
<b>Obturbateur</b>	1/500 sec. - 2 sec.
<b>Ouverture de diaphragme</b>	f/3 à f/13
<b>Système AF</b>	Système passif TTL à détection de phase. Distance mini : 60 cm (30 cm en mode Macro) Mémorisation du point par pression à mi-course.
<b>Mesure d'exposition</b>	TTL en pondérée centrale
<b>Correction d'expo.</b>	+/- 2 IL par demi-valeur
<b>Flash</b>	Intégré. Portée 2,5m. Modes : Auto – Auto réducteur d'yeux rouges – Forcé - Annulé
<b>Viseur</b>	• Viseur optique de type Galiléen inversé Dégagement oculaire : 18mm - Couverture : 85% • Ecran ACL matrice active 1,8 pouce
<b>Modes de déclenchement</b>	Vue par vue ou 2 images / sec. Retardateur 10 secondes Télécommande RC-3 (option)
<b>Mode lecture</b>	Vue par vue – Zoom (2x – 3x) - Index - Diaporama
<b>Zoom numérique</b>	1,4X ou 2X en pleine résolution (visu sur écran ACL)
<b>Alimentation</b>	4 piles AA ou 4 accumulateurs Ni-Cd ou Ni-MH Adaptateur secteur (option)
<b>Dimensions</b>	114 x 65 x 40 mm (L x H x P)
<b>Poids</b>	Environ 210g

## S Y S T E M E S R E Q U I S

### Compatible PC / AT

<b>Processeur</b>	Pentium 90 ou supérieur
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 95 (USB incompatible), Windows 98
<b>Mémoire vive</b>	32 Mo minimum pour Window NT 4.0
<b>Mémoire de masse</b>	80 Mo d'espace disponible sur disque dur
<b>Affichage</b>	VGA (640x480) en 256 couleurs minimum
<b>Interface</b>	RS232-C, USB
<b>Divers</b>	Lecteur de cédéroms

### Macintosh

<b>Processeur</b>	Power PC uniquement (avec port USB en standard)
<b>Système d'exploitation</b>	Mac OS 8.5 à 8.6
<b>Mémoire vive</b>	16 Mo de libre ou plus
<b>Mémoire de masse</b>	80 Mo d'espace disponible sur disque dur
<b>Affichage :</b>	Minimum : moniteur 13 pouces VGA (640x480) en 256 couleurs minimum. 32 000 couleurs ou plus recommandé
<b>Interface</b>	USB d'origine en port standard 100% compatible
<b>Divers</b>	Lecteur de cédéroms

Document non contractuel

MINOLTA