

Dimâge 2330-Zoom

" Le savoir-faire MINOLTA au meilleur prix "

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Type	Appareil compact numérique autofocus.
Capteur	CCD matriciel 1/1,75 pouce de 2,31 millions de pixels.
Résolution	1901 x 1212 pixels ou 896 x 600 pixels.
Taille de l'image	16 x 10 cm en 300 dpi ou 32 x 20,5 cm en 150 dpi.
Objectif	8mm f/3,4-15 à 24mm f/3,6-15 (équivalent à un 38-114 mm en format 135)
Zoom numérique	9 éléments en 6 groupes, 3 lentilles asphériques. 2,5X en pleine résolution (visu sur écran ACL).
Sensibilité	100 ISO
Balance des blancs	2 modes : Auto - Manuelle (jour, tungstène, flash).
Conversion A/N	Entrée 10 bits par canal RVB (soit 30 bits). Sortie 8 bits par canal RVB (soit 24 bits).
Stockage	CompactFlash de type I.
Taux de compression et capacité en pleine résolution (carte 8Mo)	Fine -> JPEG 1/6 - environ 8 images. Standard -> JPEG 1/12 - environ 13 images. Eco -> JPEG 1/25 - environ 34 images.
Interfaces de sortie	USB - Vidéo Pal et NTSC. Enregistrement au format DPOF. Structure d'enregistrement à la norme DCF.
Système AF	Système passif TTL à détection de phase. Distance mini : 40 cm - Macro : 4 à 40 cm. Mémorisation du point par pression à mi-course.
Mesure d'exposition	TTL en pondérée centrale.
Obturbateur	1/500 sec. - 2 sec.
Correction d'expo.	+/- 2 IL par demi-valeur.
Flash	Intégré. Portée : 3 mètres. Modes : Auto - Auto réducteur d'yeux rouges - Forcé - Annulé (toujours annulé en mode macro).
Viseur	• Viseur optique de type Galilée inversé. • Dégagement oculaire : 14mm - Couverture : 80%. • Ecran ACL matrice active de diagonale 46mm.
Modes de déclenchement	Vue par vue ou 1 image / sec. Retardateur 10 secondes.
Mode lecture	Vue par vue - Zoom 2,5x avec déplacement dans l'image - Index - Diaporama.
Alimentation	4 piles alcalines AA ou 4 accumulateurs Ni-Cd ou Ni-MH. Prise pour adaptateur secteur (adaptateur en option).
Dimensions	116 x 73 x 62 mm (L x H x P).
Poids	Environ 220g.

S Y S T E M E S R E Q U I S

Compatible PC / AT

Processeur	Pentium II 233 MHz minimum.
Système d'exploitation	Windows 98 et 98 SE, Windows 2000.
Mémoire vive	32 Mo minimum.
Mémoire de masse	90 Mo d'espace disponible sur disque dur.
Affichage	VGA (640x480) en 256 couleurs minimum.
Interface	USB d'origine sur la carte mère.
Divers	Lecteur de cédéroms.

Macintosh

Processeur	Power PC uniquement (avec port USB d'origine).
Système d'exploitation	Mac OS 8.6 (d'origine) à OS 9.0.4.
Mémoire vive	16 Mo de libre ou plus.
Mémoire de masse	90 Mo d'espace disponible sur disque dur.
Affichage	Minimum : moniteur 13 pouces VGA (640x480) en 256 couleurs minimum. 32 000 couleurs ou plus recommandé.
Interface	USB d'origine en port standard 100% compatible.
Divers	Lecteur de cédéroms.