

DiMAGE 7i – Fiche Technique

Objectif	Puissance optique Construction Ouvertures Zoom numérique	7X / 7,2-50,8 mm APO GT (28-200mm équiv. 135) 16 éléments/13 groupes/2 asphériques/verre AD f/2,8-3,5 2X
Fichiers	CCD Définition effective Impression Poids fichiers (def. maxi) Formats Modes couleur Quantification A/N	2/3 de pouce 5,24 millions de pixels réels 2560x1920•1600x1200•1280x960•640x480 A3 qualité photo jet d'encre S.Fin:14Mo - Fin:2.1Mo - Std:1.1Mo - Eco:670Ko RAW-TIFF-JPEG-MOV (vidéo) - DPOF - PIM - WAVE Couleurs naturelles / Couleurs vives / Noir&Blanc / Solarisation 3x12 bits
Exposition	Modes Mesure Obturateur Sensibilité ISO Balance des blancs Correction d'expo Bracketing Rafale Autre	P, A, S, M et 5 Programmes résultats Super multizones 300 segments ou Spot Max en mode P ou A : 1/4000sec.- Autre : 1/2000 à 4 sec. et pose B 100 à 800 ISO (équiv.) Auto, sélection manuelle, personnalisée +/-2 IL par 1/3 d'IL Sur 3 vues (1/3 - 1/2 - et 1IL) Mode UHS (1280x960 pixels) : 7,5 im/sec - Std : 2 im/sec. Correcteur de saturation & contraste
Flash	Type Griffe Mesure au flash Modes	Intégré, nombre guide 12 Pour flashes externes 5600HSD/3600HSD/Macro 1200 et 2400 ADI + pré-éclair multizones (TTL) Synchro 2nd rideau, synchro haute vitesse, sans fil (Wireless)
Autofocus	Type Plages Modes Distance mini. Macro	TTL passif par CCD Prédicatif plage large 3 capteurs, AF-Spot, Plage mobile Auto - Single - Continu - Retouche du point - Manuel 0.4 m Télé : 13-50cm - GA : 16-51cm
Visée & affichage	Viseur Ecran Divers	Super viseur électronique 220K pixels Matriciel 120K pixels Zoom en lecture, effacement, diaporama
Micro	Support d'enregistrement Sortie Pilotes Compatibilité	Compact flash type I et II USB (donné 100% compatible) / vidéo Mass storage enumerator Mac OS 8.6-9.1 / Win 98-SE-ME-2000-XP

The essentials of imaging

MINOLTA

L'essentiel de l'image

Son et vidéo	Vidéo	Oui (60s)
	Son	Oui
	Modes	Standard 15i/s / Nocturne / UHS / Séquentiel
	Bloc note vocal	Non
	Légende audio sur image	Oui

Divers	Dimensions	117 x 90.5 x 112.5mm
	Poids (sans pile)	525g
	Alimentation	4 accus NiMH format AA
	Autonomie	NC
	Adaptateur secteur	AC-2L (en option)
	Kit standard	Carte CF 16Mo, accus et chargeur Ni-MH, courroie de cou, bouchon d'objectif, paresoleil, câbles vidéo/audio et USB, CDROM avec pilote et mode d'emploi, logiciel DIVU 2.
	Prix	NC

The essentials of imaging

MINOLTA

L'essentiel de l'image