

# Fiche Technique DiIMAGE F300

<b>Type</b>	Appareil	Compact numérique autofocus
<b>Capteur</b>	CCD	1/1.8 de pouce - 5.3 millions de pixels réels
	Définition effective	2560x1920•2048x1536•1600x1200•640x480
	Impression	A3 qualité photo jet d'encre
	Poids fichiers (def. maxi)	S.Fin : 15 Mo - Fin : 2.5 Mo - Std : 1,3 Mo - Eco : 650 ko
	Formats	TIFF - JPEG - AVI - Compatible DPOF
	Quantification A/N	12 bits
<b>Objectif</b>	Puissance optique	3X
	Focales	7.8 - 23.4 mm (38-114 mm équiv.135)
	Construction	8 éléments / 7 groupes / 4 surfaces asphériques
	Ouvertures	f/2.8 - f/4.7
	Zoom numérique	4X
<b>Autofocus</b>	Type	TTL passif par CCD
	Plages	Plage large 5 capteurs, Capteur local
	Modes	AREA-AF (AF-Cible suivi 3D) / AF-Permanent / AF-ponctuel / Manuel
	Mise au point mini	0,45 m. Macro : 14.5-54.5 cm
	Autres	
<b>Visée</b>	Type	Optique à image réelle
	Affichage viseur	Non
	Ecran LCD	Matriciel 110 K pixels - Diagonale 3.8 cm
	Couverture : Viseur / Ecran	80 % / 100 %
	Autres	Zoom en lecture, effacement, diaporama, histogrammes
<b>Exposition</b>	Modes	P, A, S, M et 5 programmes résultats
	Mesure	Super multizones 256 segments / Spot / Pondérée centrale
	Obturateur	1/1000 sec - 4 s - Pose B (15 sec. max)
	Sensibilité ISO (équiv.)	64, 100, 200, 400
	Balance des blancs	Auto, sélection manuelle, personnalisable
	Correction d'expo	+/-2 IL par 1/3 d'IL
	Correction d'expo au flash	+/-2 IL par 1/3 d'IL
	Bracketing	Oui (palier de 1/3, 1/2 e t1 IL)
	Rafale	UHS : 11 images en 1 sec. - Std : 1.5 im / sec
	Modes couleur	Couleurs naturelles / Couleurs vives / Noir&Blanc
	Autres	Correcteur de saturation, contraste, netteté Sélection automatique du programme résultat.

<b>Flash</b>	Type	Intégré. Portée : 3.4 m
	Griffe	Non
	Mesure au flash	Par intégration distance sujet (ADI)
	Modes	Réduction yeux rouges, Forcé, Annulé, Synchro lente
	Autres	
<b>Son et vidéo</b>	Vidéo	Oui (3 à 20 minutes max avec son en fonction du mode)
	Son	Oui (micro et haut parleur)
	Modes vidéo	Standard ou Nuit à 15i/s - Mode 320 x 240 pixels ou 160 x 120 pixels
	Modes son	Son seul (180 minutes max) / Légende audio sur image (15 sec max)
	Prise vidéo	Sortie PAL ou NTSC (vidéo et audio)
<b>Informatique</b>	Support d'enregistrement	SD Card, MMC
	Connexion à l'ordinateur	USB 1 (donné 100 % compatible)
	Pilotes	Disque amovible (USB Mass Storage)
	Compatibilité	Mac OS 8.6-9.2.2 & 10.1.3-10.1.5 & 10.2.1 / Win 98-SE-ME-2000-XP
<b>Divers</b>	Alimentation	1 pile lithium CR-V3 ou 2 accus AA Ni-MH
	Dimensions	111 x 52.5 x 32.5 mm
	Poids (sans pile)	185 g
	Autonomie	NC
<b>Accessoires</b>	Adaptateur secteur	AC-6 en option
	Kit standard	Carte SD 64Mo, courroie de main, câbles vidéo/audio et USB, CDROM avec pilote et mode d'emploi, logiciel DiMAGE Viewer.