



KONICA MINOLTA

DiIMAGE E40

- 4,0 Megapixel CCD, schlankes Design
- 3fach optisches Zoom und 3,6fach Digitalzoom
- 5,2 cm (2 Inch) TFT-Monitor



Technische Daten:

CCD-SENSOR	Typ 1/2,5 Inch Interline CCD mit Primärfarbfiler und einer Gesamtanzahl von 4,2 Megapixel
OBJEKTIV	Zoomobjektiv mit 5,4 – 16,2 mm (entspricht 32 – 96 mm im KB-Format) Blende: 2,8 – 4,8
DIGITALZOOM	1fach – 3,6fach (im Aufnahme-Modus); 2fach, 4fach (im Wiedergabe-Modus)
KÜRZESTE EINSTELLENTFERNUNG	Standard: 0,5 m Makro: 0,06 m (Weitwinkel) / 0,35 m (Tele)
VERSCHLUSSZEITEN	1/2 – 1/1000 Sek.
BELICHTUNGSKORREKTUR	-2,0 – +2,0 EV in 1/3 Stufen
AUFLÖSUNG	Standbild : 2272x1704, 1600x1200, 1280x960, 640x480 Filmsequenz : 320x240 Bilder/Sekunde (AVI)
BILDQUALITÄTSSTUFEN	Fine, Standard, Economy
WEIßLICHTABGLEICH	Automatisch, Voreingestellt (Tageslicht, Kunstlicht, Leuchtstofflampen 1, Leuchtstofflampen 2, Wolken)
LCD-MONITOR	5,2 cm (2,0 Inch) TFT-Farbmonitor in LTPS-Technik
SPEICHERKAPAZITÄT	SD-Karte mit bis zu 512MB
FILMSEQUENZEN & TON	Filmsequenzen: 320X240 Pixel mit 15 Bilder/Sekunde, Aufnahmezeit: Bis die Speicherkarte voll ist Tonaufzeichnung: 30 Sek. nach der Aufnahme und bei einer Sprachnotiz. Mit Mikrophon und Lautsprecher
BLITZEINSTELLUNGEN	Automatisch, Aufhellblitz, Aus, „rote-Augen“-Reduzierung, Nachtaufnahme
SELBSTAUSLÖSER	10 Sek., 2 Sek., 10+2 Sek.
DATEIFORMAT	JPEG (EXIF 2.2), DCF, DPOF, AVI



KONICA MINOLTA

MENÜSPRACHEN	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch,
ANSCHLÜSSE	Netzgerät, USB, Videoausgang (PAL/NTSC wählbar)
STROMVERSORGUNG	Lithium-Ionen-Akku (wird in der Kamera geladen)
BETRIEBSSYSTEM	Windows: 98/98SE/2000/ME/XP Mac: OS 8.6 oder höher
GEWICHT	Zirka 125 g (ohne Akku)
ABMESSUNGEN	88,5(W) x 54,5(H) x 24(T)(max. 27,5) mm
STANDARDZUBEHÖR	Handschlaufe, Kameratasche, USB-Kabel, Video-Kabel, Lithium-Ionen-Akku, Netz-/Akkuladegerät (Lithium-Ionen), CD-ROM

Alle Angaben und das Design sind ohne Gewähr und können jederzeit geändert werden.