

Dimâge Scan Speed

"Compromis de puissance et de rapidité"

C A R A C T É R I S T I Q U E S

- **Type de film :** films 135 en bandes ou diapositives montées
films APS (type IX 240) en cartouche
- **Numérisation :** en une passe
- **Capteur :** CCD trois lignes RVB
- **Résolution :** 2820 dpi optique (135 et APS)
- **Taille d'image :** films 135 : 24,20 x 36,30 mm 2688 x 4032 pixels
films APS : 17,28 x 29,95 mm 1920 x 3328 pixels
- **Echantillonnage :** 36 bits / sortie 24 bits ou 36 bits (format TIFF48)
- **Interface :** SCSI-2 (connecteurs DB 25 et Centronics 50)
- **Mise au point :** réglée sur l'hyperfocale
- **Source de lumière :** lampe fluorescente
- **Alimentation :** 100-240 Volts - 50-60 Hz
- **Consommation :** 30 W maximum
- **Dimensions (L x H x P) :** 90 x 275 x 161 (LxPxH)
- **Poids :** environ 2 kg
- **Accessoires fournis :** drivers MAC et PC (Plug-In PhotoShop, pilote TWAIN_32)
utilitaire du Dimâge Scan Speed
câble SCSI (Centronics 50 / DB 25)
câble d'alimentation
passe-vues pour films 135 en bandes
passe-vues pour films 135 montés sous cache
Adobe PhotoShop LE
- **Accessoires optionnels :** adaptateur APS AD-10

S Y S T È M E R E Q U I S

- **Ordinateurs Macintosh :** Power PC
système 7.5 ou supérieur
8 Mo de RAM minimum (32 Mo recommandés)
affichage en 832 x 642 points minimum
16 millions de couleurs
90 Mo d'espace disque
Plug-In 100% compatible avec PhotoShop 3.05, 4.01, 5.0
- **Ordinateurs PC :** 486 DX2 66 (Pentium recommandé)
Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0
32 Mo de RAM minimum (64 Mo recommandés)
affichage SVGA (800 x 600 points) minimum
16 millions de couleurs
90 Mo d'espace disque
carte SCSI Adaptec 1505 (Win95), 1505AE (Win 95), 1520B, 1540CP,
2910B, 2910C, 2940, 2940U/AU/W/UW
pilote 100% compatible avec PhotoShop 3.05, 4.01, 5.0, Paint Shop Pro 4.0,
Corel Draw 7 et 8.

MINOLTA