

**Typ:** Fixierter Sensor, Filmtransport, Single-pass-Scanner

**Verwendbarer Film:** 35mm, Negativ/Positiv, Farbe/Schwarz&Weiß  
 APS Kasette (mit optionalem Adapter) –  
 Farbe/Schwarz&Weiß, Negativ/Positiv.

**Scanbereich:** 35mm 24,2 x 36,3 [mm] 2688 x 4032 Pixel  
 APS 17,28 x 29,95 [mm] 1920 x 3328 Pixel

**Eingabeauflösung (physikalisch):** 2820 dpi

**A/D Wandlung:** 12 bit

**Bildsensor:** RGB 3-line CCD (2700 pixels)

**Scanzeiten (ca.):**

	35mm	APS
<b>Vorscan</b>	<b>6 s</b>	<b>6 s</b>
<b>Scan</b>	<b>40 s</b>	<b>40 s</b>
<b>Index Scan</b>	<b>N/A</b>	<b>6 s/Bild</b>

**Interface:** SCSI-2

**SCSI Anschlüsse:** DB25, Centronics 50

**Lichtquelle:** Kaltlicht-Fluoreszenz-Lampe mit R/G/B Wellenlängen

**Spannungsversorgung:** Produktversion Nordamerika: 100-120 Volt AC, 50/60 Hz  
 Produktversion Europa- 220-240 Volt AC, 50/60 Hz  
 Dieser Scanner darf nur mit einer Netzspannung betrieben werden,  
 wie sie auf der Rückseite des Gerätes angegeben ist.

**Leistungsaufnahme:** Max. 30W

**Abmessungen :** 90,5 x 160,5 x 272 [mm] (B xH x T.)

**Gewicht :** (ca.) 2,0 kg

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.